

型号/Model: **CBD20-410**

AC 2000Kg

优点:

- 机械转向 —— 舒适、经济、更可靠;
- 交流驱动 —— 低噪、静音, 无碳刷、免维护;
- 电起升 —— 快速、高效, 标配起升限位装置;
- 卓越设计 —— 货叉轻松进出双面托盘;
- 节能 —— 低能耗, 更环保;
- 交流控制器 —— 无级调速、动力强劲、多重自动保护。

Advantages:

- Mechanical Steering — Economic, comfortable, more reliable.
- AC Driving System — Low noise, quiet, without carbon brush and free maintenance.
- Electric Lifting — Rapid, efficient, electricity limit switch is STD.
- Excellent Design — Easily in and out of the double tray.
- Energy conservation — Save energy, more environmentally friendly.
- AC Controller — Stepless, strong power, multiple automatic protection.



特性 Feature		单位	
型号 Model			CBD20
配置号 Configuration No.			410
额定载重 Load capacity		kg	2000
载荷中心距 Load center		mm	600
轴距 Wheel base		mm	1407
操作类型 Operating type			步行式/乘驾式 Walkie / Stand On
车轮 Wheels			
轮子类型(前/后) Wheels type			PU
驱动轮/平衡轮/承重轮数量 Wheel quantity Driving wheel/ Balance wheel/Bearing wheel			1/1/4
驱动轮尺寸 Driving wheel size	mm		φ 248 × 75
承重轮尺寸 Balance wheel size	mm		φ 84 × 80 (双轮/Double wheels)
平衡轮尺寸 Bearing wheel size	mm		φ 140 × 60
尺寸 Dimension			
货叉最低离地高度 Min.fork lowered height	mm		85
货叉最大起升高度 Max.fork lifting height	mm		210
最大起升行程 Max.lifting height	mm		125
货叉外侧间距 Overall fork width	mm		550/600/650/685
货叉内侧间距 Inside width between forks	mm		220/270/320/355
货叉长度 Fork length	mm		1150/1200
货叉宽度 Fork width	mm		165
货叉厚度 Fork thickness	mm		55
整车全长, 踏板收起/放下 Overall length	mm		1874/2247
车体宽度 Overall width	mm		725
整车高度(含手柄) Overall height(With handle)	mm		1475
整车高度(不含手柄) Overall height(Without handle)	mm		940
最小转弯半径, 踏板收起/放下 Min.Turning radius	mm		1680/2060
最小直角堆垛通道宽度, 踏板收起/放下 (托盘 800 × 1200, 1200 沿货叉放置) Min.Aisle width for pallets 800 × 1200	mm		2000/2320
最小直角堆垛通道宽度, 踏板收起/放下 (托盘 1000 × 1200, 1200 沿货叉放置) Min.Aisle width for pallets 1000 × 1200	mm		2030/2340
性能 Performance			
最大行驶速度, 满载/空载 Travel speed, laden/unladen	km/h		6/6
最大起升速度, 满载/空载 Lift speed, laden/unladen	mm/s		20/25
最大下降速度, 满载/空载 Lowering speed, laden/unladen	mm/s		40/30
爬坡度, 满载/空载 Gradeability, laden/unladen	%		5/7
电气配置 Electrical configuration			
驱动电机 Drive motor	KW		AC 1.5
起升电机 Lift motor	KW		DC 1.2
转向电机 Steering motor	KW		-
蓄电池电压/容量 Battery voltage / capacity	V/Ah		24/210
制动 Brake			电磁/再生 Electromagnetic /Regenerative
控制器型号 Controller			CURTIS
重量 Weight			
蓄电池重量 Battery weight	kg		190
自重(包含蓄电池) Service weight with battery	kg		710

*本公司保留更改产品设计和规格的权利, 恕不另行通知。